Easyfeeder Top AS

EBT-T-AS

Vorlagebehälter | Grundgerät mit Auflöseschneckeneinheit | Steigschnecke | Stopfschnecke | Gärbehälter



Easyfeeder Top AS – Einbringtechnik für erhöhte Behälter mit Auflöseschneckeneinheit	
Steuerung:	Stand-alone oder integriert in die übergeordnete Steuerung
El. Anschluss Bedieneinheit der Steuerung:	400V AC, 50 Hz
Vorlagebehälter	
Varianten:	- Trichter
Vorlagevolumen:	Siehe Container-Variantenmatrix
Option:	- Waage - Großanzeige für Gewicht
Grundgerät:	
Material:	Edelstahl
Förderleistung:	100-200 kg/min bei Silage
Stromverbrauch:	ca. 0,2 - 0,3 kWh/m³ Fördergut (1 m³ entspricht ca. 300-400 kg)
Auflöseschneckeneinheit:	
Material:	Stahl
Antrieb:	2 Flachgetriebemotoren
Antriebsleistung:	2 x 1,1 kW (400 V AC, 50 Hz)
Steigschnecke:	
Material Gehäuse:	Edelstahl
Material Schnecke:	Edelstahl (optional Stahl lackiert)
Antrieb:	Flachgetriebemotor
Elektrischer Anschluss:	11 kW (400 V AC, 50 Hz)
Ex-Schutz:	II 2G Eex II T3
Durchmesser:	400 mm
Stopfschnecke:	
Material Gehäuse:	Edelstahl
Material Schnecke:	Edelstahl (optional Stahl lackiert)
Antrieb:	Flachgetriebemotor
Antriebsleistung:	5,5 kW (400 V AC, 50 Hz)
Ex-Schutz:	II 2G Eex II T3
Durchmesser:	410 mm

** Weitere Optionen auf Anfrage möglich*

Biogastechnik Süd GmbH
Am Schäferhof 2
88316 Isny im Allgäu
Deutschland

Telefon +49 (0) 7562 970 85 40
Telefax +49 (0) 7562 970 85 50

E-Mail info@biogastechnik-sued.de
www.biogastechnik-sued.de